



Identificación

Material	Ladrillos macizos de elaboración manual (Marcado CE) Uso previsto: Ejecución de muros de fábrica, pilares y particiones
Producto comercial	Rojo Manual, medida castellana, de PIERA Dispone de marca CE (sí / no / no aplica): Sí Designación: HD R-25 de categoría I 238x114x37
Empresa	DCPAL - DISTRIBUIDORA CERÁMICA PIERA - PIEROLA SL
Normativa obligatoria	UNE-EN 771-1:2003 (Obligatoriedad marcado CE: 01-04-2006) UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 (Obligatoriedad marcado CE: 01-04-2006) - Uso previsto: Muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*) Sistema de evaluación: 2+ (documentación obligatoria: ETI, DCF, CPF)
<p><i>Notas:</i> * Piezas con una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error inferior o igual al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico</p>	

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos

Característica	Valores del producto		Q	Valores de referencia			
	Valor	UM		Método de ensayo	Requisito	Nivel	Condicionante
SE Seguridad estructural (SE-1 Resistencia y estabilidad)							
Adherencia <i>(Piezas para elementos con exigencias estructurales. Resto PND)</i>	0,15	N/mm2	X	UNE-EN 1052-3:2003			
SE Seguridad estructural (SE-1 Resistencia y estabilidad, SE-2 Aptitud al servicio)							
Resistencia a la compresión:							
- Media <i>(Piezas para elementos con exigencias estructurales. Resto PND)</i>	>= 25	N/mm2	X	UNE-EN 772-1:2002			
- Normalizada <i>(Piezas para elementos con exigencias estructurales. Resto PND)</i>	>= 25	N/mm2	X	UNE-EN 772-1:2002			
Expansión por humedad <i>(Piezas para elementos con exigencias estructurales. Resto PND)</i>	<= 0,5	mm/m	X	UNE 67036:1999			
Resistencia a los ciclos hielo-deshielo	F2		X		F0	Piezas HD (1)	
					F1	Piezas HD (2)	
					F2	Piezas HD (3)	
<p>(1) Exposición pasiva (2) Exposición moderada (3) Exposición severa</p>							
SE Seguridad estructural (SE-2 Aptitud al servicio)							
Contenido de sales solubles activas:							
- Na+K <i>(Piezas para elementos con exigencias estructurales. Resto PND)</i>	S2		X				
- Mg <i>(Piezas para elementos con exigencias estructurales. Resto PND)</i>	S2	%	X	UNE-EN 772-5:2002	sin exigencia	S0	
					<= 0,08	S1	
					<= 0,03	S2	
SI Seguridad en caso de incendio, HR Protección frente al ruido, HE Ahorro de energía (HE-1 Limitación de la demanda energética)							
Densidad:							
- Aparente <i>(Piezas para elementos con exigencias acústicas o térmicas. Resto PND)</i>	1850	kg/m3	X	UNE-EN 771-1:2003/A1:2006	<= 1000		Piezas LD
- Absoluta <i>(Piezas para elementos con exigencias acústicas o térmicas. Resto PND)</i>	1900	kg/m3		UNE-EN 771-1:2003/A1:2006			
Tolerancia de densidad:							
- Aparente <i>(Piezas para elementos con exigencias acústicas o térmicas. Resto PND)</i>	<= 10	%	X	UNE-EN 771-1:2003/A1:2006	<= 5	D2	
					<= 10	D1	

- Absoluta (Piezas para elementos con exigencias acústicas o térmicas. Resto PND)	<= 10	%	X	UNE-EN 771-1:2003/A1:2006	<= 5	D2	
					<= 10	D1	
Geometría y forma:							
- Tipo de pieza (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	maciza		X				
- Porcentaje de huecos (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	PND	%	X	UNE-EN 772-3:1999			
Geometría y forma:							
- Volumen (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	PND		X				
- Forma de las perforaciones (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	PND		X				
- Alvéolos (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	PND		X				
- Muestras y huecos (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	PND		X				
Geometría y forma:							
- Orificios para manipulación (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	PND	mm ²	X				
- Espesor de los tabiquillos interiores (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	PND	mm	X				
- Espesor de los tabiquillos exteriores (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	PND	mm	X				
- Muestras para relleno de hormigón/mortero (Piezas para elementos con exigencias estructurales, acústicas o térmicas. Resto PND. Declaración según croquis o descripción)	PND		X				
Dimensiones:							
- Longitud (Piezas para elementos con exigencias acústicas o estructurales. Resto PND)	238	mm	X				
- Anchura (Piezas para elementos con exigencias acústicas o estructurales. Resto PND)	114	mm	X				
- Altura (Piezas para elementos con exigencias acústicas o estructurales. Resto PND)	37	mm	X				
Tolerancias dimensionales:							

<p>- Longitud y anchura (Piezas para elementos con exigencias acústicas o estructurales. Resto PND)</p>	T2	mm	X	UNE-EN 772-16:2001	± 0,25 (Dn) ^{1/2} ó 2	T2+	Piezas LD (4)
					± 0,40 (Dn) ^{E1/2} o 3	T1	(4)
						Tm	
					± 0,40 (Dn) ^{E1/2} o 3	T1+	Piezas LD (4)
					± 0,25 (Dn) ^{1/2} ó 2	T2	(4)
(4) Tomando el mayor de los dos valores							
<p>- Altura (Piezas para elementos con exigencias acústicas o estructurales. Resto PND)</p>	T2	mm	X	UNE-EN 772-16:2001	± 0,40 (Dn) ^{E1/2} o 3	T1	(5)
						Tm	
					± 0,05 (Dn) ^{E1/2} o 1	T1+, T2+	Piezas LD (5)
					± 0,25 (Dn) ^{1/2} ó 2	T2	(5)
(5) Tomando el mayor de los dos valores							
<p>- Paralelismo de las caras (Piezas para elementos con exigencias acústicas o estructurales. Resto PND. Prestación para piezas LD)</p>	PND	mm		UNE-EN 772-16:2001			
<p>- Planeidad de las caras (Piezas para elementos con exigencias acústicas o estructurales. Resto PND. Prestación para piezas LD)</p>	PND	mm		UNE-EN 772-20:2001			
Tolerancia dimensional de recorrido:							
<p>- Longitud y anchura (Piezas para elementos con exigencias acústicas o estructurales. Resto PND)</p>	R2	mm	X	UNE-EN 772-16:2001	0,6 (Dn) ^{E1/2}	R1	
					0,3 (Dn) ^{E1/2}	R2+	Piezas LD
						Rm	
					0,6 (Dn) ^{E1/2}	R1+	Piezas LD
<p>- Altura (Piezas para elementos con exigencias acústicas o estructurales. Resto PND)</p>	R2	mm	X	UNE-EN 772-16:2001	0,6 (Dn) ^{E1/2}	R1	
						Rm	
					0,3 (Dn) ^{E1/2}	R2	
					1	R1+, R2+	Piezas LD
SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior, SI-2 Propagación exterior)							
<p>Reacción al fuego (Piezas para elementos con exigencias frente al fuego. Resto PND)</p>	A1		X				
HS Salubridad (HS-1 Protección frente a la humedad)							
Absorción de agua:							
<p>- Elementos exteriores (Piezas para barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con una cara expuesta / Piezas HD. Resto PND)</p>	<= 9	%	X				
<p>- Barreras anticapilaridad (Piezas para barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con una cara expuesta / Piezas HD. Resto PND)</p>	<= 14	%		UNE-EN 772-7:1999			
<p>Permeabilidad: al vapor de agua (Piezas para elementos exteriores. Resto PND)</p>	50 / 100		X	UNE-EN 1745:2002			
Sustancias peligrosas	PND						
HE Ahorro de energía (HE-1 Limitación de la demanda energética)							
<p>Resistencia térmica (Piezas para elementos con exigencias térmicas. Resto PND. Equivalente a la conductividad térmica)</p>	cumple	m2.K/W	X	UNE-EN 1745:2002			
<p>Conductividad térmica (Piezas para elementos con exigencias térmicas. Resto PND. Equivalente a la resistencia térmica)</p>	0,64	W/m.K	X	UNE-EN 1745:2002			
Características de identificación							

Característica	Valores del producto		Q	Valores de referencia		
	Valor	UM		Método de ensayo	Requisito	Nivel
Tipo de pieza	HD		X		LD	(Baja densidad)
					HD	(Alta densidad)
Succión	0,2	kg/m2.min		UNE-EN 772-11:2001		
Eflorescibilidad	no eflorescible		X	UNE 67029:1995 EX		
Masa en seco	>= 1600	g		UNE-EN 771-1:2003		
Uniformidad del color						
Acabado (R= Para revestir; V= Caras vistas)	V					

Notas:

Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.

Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes normativos.


Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.


Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas

Control de la documentación de los suministros



Marcado CE y etiquetado (ETI)

 01234	<p>Marcado CE de conformidad, consistente en:</p> <p>Símbolo del marcado "CE", de acuerdo con la Directiva 93/68/CEE</p> <p>Número de identificación del organismo notificado a)</p> <p>Nombre o logotipo del fabricante y su dirección registrada del producto</p> <p>Los dos últimos dígitos del año en que se estampó el marcado</p> <p>Número de certificado b)</p> <p>Número de la Norma Europea</p> <p>Descripción del producto e</p> <p>Información sobre las características reglamentadas</p>
Fabricante, Dirección 02 01234 – CPD – 00234	
EN 771-1 Pieza de arcilla cocida Categoría II, Pieza LD Dimensiones (xxx, yyy, zzz) mm pieza de arcilla cocida	
<p>Resistencia a compresión: Valor medio (N/mm²) (categoría II) xx (L a la cara de apoyo) xx (L a la altura)</p> <p>Estabilidad dimensional: Expansión por humedad: x mm/m</p> <p>Adherencia: Valor fijo: xx (N/mm²)</p> <p>Contenido de sales solubles activas: NPD (S0)</p> <p>Reacción al fuego: Euroclase A1</p> <p>Absorción de agua: "No se empleará sin revestir"</p> <p>Coefficiente de difusión del vapor de agua: xxx</p> <p>Aislamiento acústico a ruido aéreo directo: Densidad aparente: xxxx (D1) (kg/m³) Geometría y forma: según dibujo adjunto</p> <p>Conductividad térmica equivalente: xx (W/mK) (λ_{10, seca})</p> <p>Durabilidad frente al hielo/deshielo: NPD</p> <p>Sustancias peligrosas: Véase nota adjunta</p>	<p>a) La identificación del organismo notificado sólo es pertinente para el sistema 2+</p> <p>b) La referencia al número de certificado sólo deberá hacerse con el sistema 2+</p>

 01234	<i>Marcado CE de conformidad, consistente en:</i> <i>Símbolo del marcado "CE", de acuerdo con la Directiva 93/68/CEE</i> <i>Número de identificación del organismo notificado</i> a)
Fabricante, Dirección 02 01234 – CPD – 00234	<i>Nombre o logotipo del fabricante y su dirección registrada del producto</i> <i>Los dos últimos dígitos del año en que se estampó el marcado</i> <i>Número de certificado</i> b)
EN 771-1 Pieza de arcilla cocida Categoría I, Pieza HD Dimensiones (xxx, yyy, zzz) mm pieza de arcilla cocida Resistencia a compresión: Valor medio (N/mm ²) (categoría I) xx (⊥ a la cara de apoyo) xx (⊥ a la altura) Estabilidad dimensional: Expansión por humedad (NPD) Adherencia: Valor fijo xx (N/mm ²) Contenido de sales solubles activas: NPD (S0) Reacción al fuego: Euroclase A1 Absorción de agua: xx% Coefficiente de difusión del vapor de agua: xxx Aislamiento acústico a ruido aéreo directo: Densidad aparente: xxxx (D1) (kg/m ³) Configuración: según esquema adjunto Conductividad térmica equivalente: xx (W/mK) ($\lambda_{t0, seca}$) Durabilidad frente al hielo/deshielo: F2 Sustancias peligrosas: Sí fuese necesario	<i>Número de la Norma Europea</i> <i>Descripción del producto</i> e <i>Información sobre las características reglamentadas</i> a) La identificación del organismo notificado sólo es pertinente para el sistema 2+ b) La referencia al número de certificado sólo deberá hacerse con el sistema 2+

Declaración de conformidad del fabricante (DCF) ([acceso al documento](#))

Dirección del fabricante: Ctra. d'Esparraguera a Piera km 10
Representante autorizado: David Bou Gispert
Descripción del producto: Ladrillo de arcilla cocida con perforación vertical, visto, Categoría I, tipo HD, hidrofugado. Para uso en muros interiores y exteriores, como barrera anticapilaridad, durabilidad y con exigencias estructurales, acústicas, térmicas y frente al fuego.
Fecha de emisión: 03-02-2009
Fecha caducidad: No caduca

Certificación de Control de Producción en Fábrica (CPF) ([acceso al documento](#))

Núm. de certificación: 0099/CPD/A73/0024
Entidad certificadora: Asociación Española de Normalización y Certificación -AENOR-
Fecha certificación: 29-12-2005
Fecha caducidad: No caduca